

Maße für den Schiebetürkasten LATENTE STANDARD

Alle Maße sind in mm angegeben.

Maximale Türblattdicke (F) für K 100: 68.

FÜR VERKLEIDUNGEN

50 mm + 12 mm Falz + 3 mm Schattennutbreite.

LATENTE STANDARD 1970 mm

Netto-Durchgangshöhe nach Anbringung der Verkleidungen (J): 1970.

Gesamthöhe des Schiebetürkastens (H): 2053.

Standardhöhe des Holztürblatts (L): 1985.

Netto-Durchgangsmasse nach Anbringung der Verkleidungen min. (D x J)	Gesamtmaße des Schiebetürkastens (E x H)	Breite der Blechtasche (A)	Durchgangsbreite nach Einbau des Kastens (B)	Netto-Durchgangsmasse nach Anbringen von Verkleidungen min. (C x L)	Maße der Rohbauöffnung in Gipskartonwänden	Empfohlene Maße der Rohbauöffnung in Mauersystemen
600 x 1970	1392 x 2053	690	680	650 x 1985	1392 x 2053	1432 x 2073
700 x 1970	1592 x 2053	790	780	750 x 1985	1592 x 2053	1632 x 2073
800 x 1970	1792 x 2053	890	880	850 x 1985	1792 x 2053	1832 x 2073
900 x 1970	1992 x 2053	990	980	950 x 1985	1992 x 2053	2032 x 2073
1000 x 1970	2192 x 2053	1090	1080	1050 x 1985	2192 x 2053	2232 x 2073
1100 x 1970	2392 x 2053	1190	1180	1150 x 1985	2392 x 2053	2432 x 2073
1200 x 1970	2592 x 2053	1290	1280	1250 x 1985	2592 x 2053	2632 x 2073

LATENTE STANDARD 2100 mm

Netto-Durchgangshöhe nach Anbringung der Verkleidungen (J): 2100.

Gesamthöhe des Schiebetürkastens (H): 2183.

Standardhöhe des Holztürblatts (L): 2115.

Netto-Durchgangsmasse nach Anbringung der Verkleidungen min. (D x J)	Gesamtmaße des Schiebetürkastens (E x H)	Breite der Blechtasche (A)	Durchgangsbreite nach Einbau des Kastens (B)	Netto-Durchgangsmasse nach Anbringen von Verkleidungen min. (C x L)	Maße der Rohbauöffnung in Gipskartonwänden	Empfohlene Maße der Rohbauöffnung in Mauersystemen
600 x 2100	1392 x 2183	690	680	650 x 2115	1392 x 2183	1432 x 2203
700 x 2100	1592 x 2183	790	780	750 x 2115	1592 x 2183	1632 x 2203
800 x 2100	1792 x 2183	890	880	850 x 2115	1792 x 2183	1832 x 2203
900 x 2100	1992 x 2183	990	980	950 x 2115	1992 x 2183	2032 x 2203
1000 x 2100	2192 x 2183	1090	1080	1050 x 2115	2192 x 2183	2232 x 2203
1100 x 2100	2392 x 2183	1190	1180	1150 x 2115	2392 x 2183	2432 x 2203
1200 x 2100	2592 x 2183	1290	1280	1250 x 2115	2592 x 2183	2632 x 2203

A – Breite der Blechtasche

B – Durchgangsbreite nach Einbau des Schiebetürkastens

C – Standardbreite des Türblatts

D – Netto-Durchgangsbreite nach Anbringung der Verkleidungen

E – Gesamtbreite des Schiebetürkastens

F – Maximale Türblattdicke

G – Außenmaß des Kastens

H – Gesamthöhe des Schiebetürkastens

I – Höhe Boden – Laufschiene (Einbaukontrolle auf fertigem Boden)

J – Netto-Durchgangshöhe nach Anbringung der Verkleidungen

K – Außenmaß des Schiebetürkastens

L – Standardhöhe des Türblatts

P – Minimale Dicke der fertigen Wand

FÜR VERKLEIDUNGEN

65 mm + 0 mm Falzbreite + 1 mm Schattennutbreite.

LATENTE STANDARD 1970 mm

Netto-Durchgangshöhe nach Anbringung der Verkleidungen (J): 1970.

Gesamthöhe des Schiebetürkastens (H): 2054.

Standardhöhe des Holztürblatts (L): 1985.

Netto-Durchgangsmasse nach Anbringung der Verkleidungen min. (D x J)	Gesamtmaße des Schiebetürkastens (E x H)	Breite der Blechtasche (A)	Durchgangsbreite nach Einbau des Kastens (B)	Netto-Durchgangsmasse nach Anbringen von Verkleidungen min. (C x L)	Maße der Rohbauöffnung in Gipskartonwänden	Empfohlene Maße der Rohbauöffnung in Mauersystemen
600 x 1970	1388 x 2054	690	676	650 x 1985	1388 x 2054	1428 x 2074
700 x 1970	1588 x 2054	790	776	750 x 1985	1588 x 2054	1628 x 2074
800 x 1970	1788 x 2054	890	876	850 x 1985	1788 x 2054	1828 x 2074
900 x 1970	1988 x 2054	990	976	950 x 1985	1988 x 2054	2028 x 2074
1000 x 1970	2188 x 2054	1090	1076	1050 x 1985	2188 x 2054	2228 x 2074
1100 x 1970	2388 x 2054	1190	1176	1150 x 1985	2388 x 2054	2428 x 2074
1200 x 1970	2588 x 2054	1290	1276	1250 x 1985	2588 x 2054	2628 x 2074

LATENTE STANDARD 2100 mm

Netto-Durchgangshöhe nach Anbringung der Verkleidungen (J): 2100.

Gesamthöhe des Schiebetürkastens (H): 2184.

Standardhöhe des Holztürblatts (L): 2115.

Netto-Durchgangsmasse nach Anbringung der Verkleidungen min. (D x J)	Gesamtmaße des Schiebetürkastens (E x H)	Breite der Blechtasche (A)	Durchgangsbreite nach Einbau des Kastens (B)	Netto-Durchgangsmasse nach Anbringen von Verkleidungen min. (C x L)	Maße der Rohbauöffnung in Gipskartonwänden	Empfohlene Maße der Rohbauöffnung in Mauersystemen
600 x 2100	1388 x 2184	690	676	650 x 2115	1388 x 2184	1428 x 2204
700 x 2100	1588 x 2184	790	776	750 x 2115	1588 x 2184	1628 x 2204
800 x 2100	1788 x 2184	890	876	850 x 2115	1788 x 2184	1828 x 2204
900 x 2100	1988 x 2184	990	976	950 x 2115	1988 x 2184	2028 x 2204
1000 x 2100	2188 x 2184	1090	1076	1050 x 2115	2188 x 2184	2228 x 2204
1100 x 2100	2388 x 2184	1190	1176	1150 x 2115	2388 x 2184	2428 x 2204
1200 x 2100	2588 x 2184	1290	1276	1250 x 2115	2588 x 2184	2628 x 2204