

# Maße für den Schiebetürkasten

## LATENTE KOMFORT

Alle Maße sind in mm angegeben.

Maximale Türblattdicke (F) für K 100: 68.

### FÜR VERKLEIDUNGEN

50 mm + 12 mm Falz + 3 mm Schattennutbreite.

### LATENTE KOMFORT 1970 mm

Netto-Durchgangshöhe nach Anbringung der Verkleidungen (J): 1970.

Gesamthöhe des Schiebetürkastens (H): 2053.

Standardhöhe des Holz Türblatts (L): 1985.

Netto-Durchgangsmaße nach Anbringung der Verkleidungen min. (D x J)	Gesamtmaße des Schiebetürkastens (E x H)	Breite der Blechtasche (A)	Durchgangsbreite nach Einbau des Kastens (B)	Netto-Durchgangsmaße nach Anbringung der Verkleidungen min. (C x L)	Maße der Rohbauöffnung in Gipskartonwänden	Empfohlene Maße der Rohbauöffnung in Muersystemen
1250 x 1970	2696 x 2053	690	1316	(650 x 2) x 1985	2696 x 2053	2736 x 2073
1450 x 1970	3096 x 2053	790	1516	(750 x 2) x 1985	3096 x 2053	3136 x 2073
1650 x 1970	3496 x 2053	890	1716	(850 x 2) x 1985	3496 x 2053	3536 x 2073
1850 x 1970	3896 x 2053	990	1916	(950 x 2) x 1985	3896 x 2053	3936 x 2073
2050 x 1970	4296 x 2053	1090	2116	(1050 x 2) x 1985	4296 x 2053	4336 x 2073
2250 x 1970	4696 x 2053	1190	2316	(1150 x 2) x 1985	4696 x 2053	4736 x 2073
2450 x 1970	5096 x 2053	1290	2516	(1250 x 2) x 1985	5096 x 2053	5136 x 2073

### LATENTE KOMFORT 2100 mm

Netto-Durchgangshöhe nach Anbringung der Verkleidungen (J): 2100.

Gesamthöhe des Schiebetürkastens (H): 2183.

Standardhöhe des Holz Türblatts (L): 2115.

Netto-Durchgangsmaße nach Anbringung der Verkleidungen min. (D x J)	Gesamtmaße des Schiebetürkastens (E x H)	Breite der Blechtasche (A)	Durchgangsbreite nach Einbau des Kastens (B)	Netto-Durchgangsmaße nach Anbringung der Verkleidungen min. (C x L)	Maße der Rohbauöffnung in Gipskartonwänden	Empfohlene Maße der Rohbauöffnung in Muersystemen
1250 x 2100	2696 x 2183	690	1316	(650 x 2) x 2115	2696 x 2053	2736 x 2073
1450 x 2100	3096 x 2183	790	1516	(750 x 2) x 2115	3096 x 2053	3136 x 2073
1650 x 2100	3496 x 2183	890	1716	(850 x 2) x 2115	3496 x 2053	3536 x 2073
1850 x 2100	3896 x 2183	990	1916	(950 x 2) x 2115	3896 x 2053	3936 x 2073
2050 x 2100	4296 x 2183	1090	2116	(1050 x 2) x 2115	4296 x 2053	4336 x 2073
2250 x 2100	4696 x 2183	1190	2316	(1150 x 2) x 2115	4696 x 2053	4736 x 2073
2450 x 2100	5096 x 2183	1290	2516	(1250 x 2) x 2115	5096 x 2053	5136 x 2073

A – Breite der Blechtasche

B – Durchgangsbreite nach Einbau des Schiebetürkastens

C – Standardbreite des Türblatts

D – Netto-Durchgangsbreite nach Anbringung der Verkleidungen

E – Gesamtbreite des Schiebetürkastens

F – Maximale Türblattdicke

G – Außenmaß des Kastens

H – Gesamthöhe des Schiebetürkastens

I – Höhe Boden – Laufschiene (Einbaukontrolle auf fertigem Boden)

J – Netto-Durchgangshöhe nach Anbringung der Verkleidungen

K – Außenmaß des Schiebetürkastens

L – Standardhöhe des Türblatts

P – Minimale Dicke der fertigen Wand

## FÜR VERKLEIDUNGEN

65 mm + 0 mm Falzbreite + 1 mm Schattennutbreite.

### LATENTE KOMFORT 1970 mm

Netto-Durchgangshöhe nach Anbringung der Verkleidungen (J): 1970.

Gesamthöhe des Schiebetürkastens (H): 2054.

Standardhöhe des Holztürblatts (L): 1985.

Netto-Durchgangsmasse nach Anbringung der Verkleidungen min. (D x J)	Gesamtmaße des Schiebetürkastens (E x H)	Breite der Blechtasche (A)	Durchgangsbreite nach Einbau des Kastens (B)	Netto-Durchgangsmasse nach Anbringung der Verkleidungen min. (C x L)	Maße der Rohbauöffnung in Gipskartonwänden	Empfohlene Maße der Rohbauöffnung in Mauersystemen
1250 x 1970	2692 x 2054	690	1312	(650 x 2) x 1985	2692 x 2054	2732 x 2074
1450 x 1970	3092 x 2054	790	1512	(750 x 2) x 1985	3092 x 2054	3132 x 2074
1650 x 1970	3492 x 2054	890	1712	(850 x 2) x 1985	3492 x 2054	3532 x 2074
1850 x 1970	3892 x 2054	990	1912	(950 x 2) x 1985	3892 x 2054	3932 x 2074
2050 x 1970	4292 x 2054	1090	2112	(1050 x 2) x 1985	4292 x 2054	4332 x 2074
2250 x 1970	4692 x 2054	1190	2312	(1150 x 2) x 1985	4692 x 2054	4732 x 2074
2450 x 1970	5092 x 2054	1290	2512	(1250 x 2) x 1985	5092 x 2054	5132 x 2074

### LATENTE KOMFORT 2100 mm

Netto-Durchgangshöhe nach Anbringung der Verkleidungen (J): 2100.

Gesamthöhe des Schiebetürkastens (H): 2184.

Standardhöhe des Holztürblatts (L): 2115.

Netto-Durchgangsmasse nach Anbringung der Verkleidungen min. (D x J)	Gesamtmaße des Schiebetürkastens (E x H)	Breite der Blechtasche (A)	Durchgangsbreite nach Einbau des Kastens (B)	Netto-Durchgangsmasse nach Anbringung der Verkleidungen min. (C x L)	Maße der Rohbauöffnung in Gipskartonwänden	Empfohlene Maße der Rohbauöffnung in Mauersystemen
1250 x 2100	2692 x 2184	690	1312	(650 x 2) x 1985	2692 x 2184	2732 x 2204
1450 x 2100	3092 x 2184	790	1512	(750 x 2) x 1985	3092 x 2184	3132 x 2204
1650 x 2100	3492 x 2184	890	1712	(850 x 2) x 1985	3492 x 2184	3532 x 2204
1850 x 2100	3892 x 2184	990	1912	(950 x 2) x 1985	3892 x 2184	3932 x 2204
2050 x 2100	4292 x 2184	1090	2112	(1050 x 2) x 1985	4292 x 2184	4332 x 2204
2250 x 2100	4692 x 2184	1190	2312	(1150 x 2) x 1985	4692 x 2184	4732 x 2204
2450 x 2100	5092 x 2184	1290	2512	(1250 x 2) x 1985	5092 x 2184	5132 x 2204